

Antiskid Powder

additivo per smalti a granulometria selezionata

Codice: **6530.005**

- NON ABRASIVO
- FACILE IMPIEGO
- POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE A SPRUZZO
- OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

CARATTERISTICHE

E' una polvere a granulometria selezionata in materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antisdrucchiolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.

DATI TECNICI

Meccanismo di indurimento: /

Peso specifico: 0.30 ±0.02 kg/l

Solidi in volume: 100 %

Flash point: / °C

Aspetto del film: /

Tinta: /

Confezioni: 0,15 KG

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Aggiungere allo smalto già catalizzato in una percentuale che può variare dal 4% al 5% in volume a seconda delle necessità. Mescolare accuratamente prima e durante l'applicazione.

PROCEDURE DI APPLICAZIONE

Normalmente un'aggiunta del 4-5% in volume sul prodotto pronto all'uso consente l'applicazione di due mani con un effetto funzionale ed estetico ottimo. Mescolare spesso la pittura additivata: il granulato tende a galleggiare.

Applicare sempre 2 mani. Con la confezione da 150 gr. si ottengono dai 3 ai 5 litri di prodotto antisdrucchiolo pronto all'uso.

Antiskid Powder

Codice: **6530.005**

DATI APPLICATIVI

Essiccazione completa (20°C): /
Pot life (20°C): /
Temperatura di applicazione min/max: / °C
Induritore: /
Rapporto di impiego in volume: /
Rapporto di impiego in peso: /
Diluente: /
Spessore film umido per mano: / μ
Spessore film secco per mano: / μ
Resa teorica per mano: / m²/l
Tempo di ricopertura a 20°C min / max / h.
Numero di mani: /

NORME DI SICUREZZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non respirare le polveri. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Il prodotto non richiede etichettatura CEE.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.